

LUBING GREENTEC

LUBING TOUCH CONTROL PER LE SOLUZIONI DI SISTEMA LUBING



LUBING TOUCH CONTROL

Le centraline LUBING Touch Control sono caratterizzate per le loro funzioni intelligenti e per l'interfaccia intuitiva. I processi di erogazione e mantenimento sono controllati automaticamente tramite semplici icone touch sullo schermo. Le funzioni principali e quotidiane sono integrate come funzioni dirette, mentre le funzioni secondarie e amministrative sono presenti nel menu di livello inferiore. A seconda del sistema LUBING utilizzato, le centraline Touch Control LUBING sono disponibili in diverse versioni in base all'applicazione desiderata.

VANTAGGI

- Display touch interattivo con messaggi di stato e menu di navigazione sensibili al contesto.
- Struttura logica con processi operatore guidati passo dopo passo attraverso un'interfaccia ergonomica.
- Funzioni di allarme integrate per le condizioni critiche e per la protezione da errori di funzionamento.
- Struttura del menu gerarchica: accesso rapido alle funzioni più utilizzate.
- Controllo di più serre tramite un unico dispositivo.
- Estensione delle funzioni operative tramite CANBus.
- Set di estensione per il controllo di linee aggiuntive.
- Aggiornamenti regolari (tramite scheda SD).
- Registrazione dei dati (opzionale).

ICONE DEL MENU



On/Off



Home



Menu



Automatico



Timer

VERSIONI

Le centraline LUBING Touch Control sono disponibili in diverse versioni. La designazione della versione che inizia con LC è riportata sul frontalino.

Descrizione	Art.no.	Applicazione nei sistemi di nebulizzazione GreenTec
LC-1	Art. 7740	Sistemi per 1 serra senza sensori
LC-2	Art. 7741	Sistemi per 2 serre senza sensori
LCS-1	Art. 7742	Sistemi per 1 serra con sensori
LCS-2	Art. 7743	Sistemi per 2 serre con sensori
LCM	Art. 7744	Controllo multicomparto per un massimo di 8 compartimenti
LCM vario	Art. 7745	Controllo multicomparto per max. 8 compartimenti per gruppi di pompaggio con convertitore di frequenza
Extension box LCM/LCMvario	Art. 7750	Estensione per LCM e LCM Vario di 8 compartimenti (max. 4 box di estensione per centralina)
LCMS Vario	Art. 7747	Controllo multicomparto per max. 2 compartimenti per gruppi di pompaggio con convertitore di frequenza
Extension box LCMS Vario	Art. 7751	Estensione per LCMS Vario di 2 compartimenti (max. 14 box di estensione per centralina)

Queste versioni sono progettate per un'ampia gamma di tensioni di rete da 90 a 264 V 50/60 Hz.

LUBING
GREENTEC

Per ulteriori informazioni
WWW.LUBING-GREENTEC.NET

LUBING SYSTEM SRL

Via Marco Polo, 33 - Campodarsego - PD - Italy

☎ +39 049 9202290

☎ +39 049 9201234

www.lubing-greentec.net · info@lubing.it

0844-1/22-06 · Soggetto
a modifiche tecniche